10	5X	2,5 pulgadas
Megapíxeles	Zoom Óptico	Pantalla LCD

Kodak EasyShare Z1085 IS

Cámara Digital con Zoom

La cámara toma fotos brillantes y usted se lleva todo el crédito.

Tome fotografías brillantes, incluso en las condiciones más difíciles, con la Cámara Digital con Zoom KODAK EASYSHARE Z1085 IS. Gracias a sus ventajas exclusivas, usted obtendrá una calidad de imagen excelente incluso en las situaciones más exigentes. Y como es de tamaño portátil, puede llevarla a todos lados. Usted logrará fotos deslumbrantes en cualquier lugar y la cámara hará todo el trabajo.

- Capture los detalles en condiciones de poca luz y situaciones de acción rápida con un poderoso y alto ISO (hasta 8000*).
- La característica innovadora de captura inteligente identifica automáticamente la escena y hace los ajustes necesarios para lograr una gran fotografía prácticamente en cualquier ambiente.
- Tome fotos deslumbrantes de alta definición (HD) y véalas en su televisor de alta definición (HDTV) con la Base HDTV KODAK EASYSHARE opcional.
- Con una asombrosa resolución de 10 MP, usted podrá imprimir fotos de hasta 76 cm x 102 cm (30 pulgadas x 40 pulgadas).
- Para obtener fantásticas fotografías de sus amigos y familiares, la tecnología de detección facial localiza los rostros y realiza automáticamente los ajustes necesarios.
- Usted cuenta con varias opciones de baterías para que su cámara siempre esté lista para disparar a dondequiera que vaya.

Capture los detalles en la situaciones más difíciles con un poderoso y alto ISO

La innovadora característica de captura inteligente identifica automáticamente la escena y hace los ajustes necesarios

Vea y comparta sus fotos con la calidad impresionante de la alta definición (HD)

Disfrute de la experiencia. Kodak

Kodak EasyShare Z1085 IS

Cámara Digital con Zoom

Características estándar

Tipo de sensor	1/1,63 - tipo CCD
Píxeles reales	10 MP (3680 x 2770)
Objetivo	Objetivo SCHNEIDER-KREUZNACH VARIOGON de 35-175 mm (equivalente a 35 mm) f/2,8 – f/5,1
Zoom	Zoom óptico 5X, zoom digital avanzado 5X, alcance total del zoom 25X
Estabilizador de imagen	Óptico
Velocidad del obturador	8 – 1/2000 segundos
LCD	Pantalla TFT color para interiores y exteriores de 2,5 pulgadas de alta resolución (230.000)
Almacenamiento	32 MB** de memoria interna, ranura de ampliación para Tarjetas SDHC/SD

Enfoque automático

Tipo	Sistema de imagen TTL-AF
Modos	Enfoque automático normal, enfoque automático macro, enfoque automático infinito, manual
Alcance	Panorámico: 0,2 m - infinito Teleobjetivo: 0,5 m - infinito
Control de enfoque	Único, continuo
Zonas	TTL de varias zonas, zona central

Control de exposición

Sensibilidad ISO	Automático, 80, 100, 200, 400, 800, 1600, 3200, 6400, 8000*
Medición	Multipatrón, compensación en el centro, punto central
Compensación	± 2,0 EV con incrementos de 1/3 EV
Recorte	±1,0 EV en incrementos de 1/3 EV, 3 imágenes
Bloqueo de la exposición automática	Cuando se presiona hasta la mitad el obturador
Histograma	Visualización directa, visualización rápida y revisión
Balance de blancos	Automático, luz de día, tungsteno, fluorescente, sombra abierta

Flash

Distancia de trabajo	Panorámico: 8,2 m, Teleobjetivo: 4,4 m (modo de captura inteligente) Panorámico: 5,8 m, Teleobjetivo: 3,1 m (modo P)
Modos	Automático, apagado, relleno, reducción de ojos rojos

Especificación de disparo

Modos de disparador automático	Disparo único, modo de ráfaga: primeras imágenes (hasta 3 fotogramas a 1,7 fps), últimas imágenes (los últimos 3 fotogramas a 1,7 fps), disparador automático (10 seg.), disparador automático de dos disparos (10 seg.), retraso del obturador (2 seg.)
Modos de disparo	Captura inteligente, ISO alto, P (modo de programa), M (modo manual), modo de imagen panorámica (de izquierda a derecha, de derecha a izquierda), video, SCN (modo de escena: retrato, deportes, paisaje, retrato de noche, paisaje de noche, nieve, playa, texto, fuegos artificiales, flor, museo/estilo, autorretrato, escenario, contraluz, luz de vela, atardecer)
Clic para capturar	0,3 seg.
De disparo a disparo	1,5 seg.

Especificación de imagen fija

Formato estático	JPEG/EXIF v 2.21
Tamaño de fotografía (píxeles registrados)	Modo de captura Inteligente: 10,0 MP (4:3) - 3648 x 2736 8,9 MP (3:2) - 3648 x 2432 7,5 MP (16:9) - 3648 x 2064 5,0 MP (4:3) - 2592 x 1944 4,5 MP (3:2) – 2592 x 1728 3,1 MP (4:3) - 2048 x 1536 2,2 MP (3:2) - 1800 x 1200 2,1 MP (16:9) - 1920 x 1080 1,2 MP (4:3) - 1280 x 960 Modo de programa: 10,0 MP (4:3) - 3648 x 2736 8,9 MP (3:2) - 3648 x 2432 7,5 MP (16:9) - 3648 x 2064 5,0 MP (4:3) - 2592 x 1944 3,1 MP (4:3) - 2048 x 1536 2,2 MP (3:2) - 1800 x 1200 2,1 MP (16.9) - 1920 x 1080 1,2 MP (4:3) - 1280 x 960
Modos de color	Color alto, color natural, color bajo, sepia, blanco y negro
Nitidez	Alta, normal, baja
Opciones de revisión	Imagen única, ampliación con ventana de navegación, visualización de histogramas, carga múltiple, presentación con diapositivas, presentación con diapositivas multimedia, búsqueda de campos múltiples, eliminar, deshacer eliminar, copiar, proteger
Edición	Recorte en la cámara, Tecnología KODAK PERFECT TOUCH, anotación de voz, etiquetas de texto

Especificación de video

Formato	QUICKTIME, MPEG-4
Calidad	HDV (1280 x 720) a 30 fps; VGA (640 x 480) a 30 fps; QVGA (320 x 240) a 30 fps
Duración	HDV: continuo hasta 29 min. según la capacidad de la tarjeta de memoria externa; VGA, QVGA: continuo hasta 80 min. según la capacidad de la memoria externa
Menú de revisión	Reproducción, rebobinado, pausa, avance y rebobinado rápido, avance y rebobinado por fotograma, varias copias, presentación de diapositi vas, búsqueda de campos múltiples, marcas
Edición	Tome una fotografía del video (4, 9, 16 o más), recortar

Personalización

Ajustes personalizados	Brillo de la pantalla LCD en modo de ahorro de energía, almacenamiento de imágenes, etiquetas predeterminadas, rejilla de captura de fotogramas (encendido/apagado), control de estabilización de imágenes, vista rápida (encendido/apagado), zoom digital avanzado, flash previo para ojos rojos, sensor de orientación, sensor, sonido, volumen, fecha y hora, tiempo para el apagado automático, salida de video, idioma, sello de fecha

Favoritos

Favoritos	Guardar las imágenes favoritas en la cámara

Especificaciones físicas

Interfaz de E/S	Base Exclusiva para Cámara KODAK EASYSHARE, conector digital (USB 2,0 de alta velocidad) para audio y video
Alimentación	2 baterías AA (litio), CRV-3 (litio), Batería Recargable para Cámara Digital de Ion de Litio KODAK KLIC-8000, de 3V AC adaptador, Base opcional KODAK EASYSHARE
Toma de trípode	Estándar de 6,4 mm (1/4 pulgada)
Dimensiones	89,5 (ancho) x 64,3 (alto) x 39,0 (profundidad) mm
Peso	164 g

Compatibilidad

Compatibilidad con las bases	Compatible con Base HDTV KODAK EASYSHARE, Base de Impresión KODAK EASYSHARE G610, Base para Cámara KODAK EASYSHARE Serie 3
Impresión directa	Impresora Fotográfica KODAK EASYSHARE 500, compatible con el Sistema de Impresión IMAGELINK, habilitada para PICTBRIDGE
Software	Compatible con el Software KODAK EASYSHARE

Mantenimiento y soporte

Garantía	Un año

Requisitos mínimos del sistema***

WINDOWS	WINDOWS XP o superior, procesador de 600 MHz o superior 128 MB de RAM INTERNET EXPLORER 6.0 o superior
MACINTOSH	MACINTOSH OS X 10.3 o superior con 128 MB RAM

Requisitos mínimos del hardware***

200 MB de espacio disponible en disco duro
Unidad de CD-ROM
Puerto USB disponible
resolución de pantalla de 800 x 600, mínimo de 16-bit

Contenido del paquete Cámara Digital con Zoom KODAK EASYSHARE Z1085 IS, Batería de Litio CRV3 para Cámara Digital KODAK, cable USB, Software EASYSHARE de KODAK, manual del usuario, pieza de conexión personalizada opcional para Bases para Cámara y Bases de Impresión KODAK EASYSHARE

Información de pedido

Cámara Digital con Zoom KODAK EASYSHARE Z1085 IS ..... CAT 192 0297

Accesorios opcionales

- Estuche Resistente para Cámara KODAK I/Negro ..... CAT 836 2311
- Batería Recargable para Cámara Digital de Ion de Litio KODAK KLIC-8000 .. CAT 832 4154
- Paquete de Cargador Universal de Batería de Ion de Litio KODAK K7600-C . CAT 161 5350
- Base HDTV para KODAK EASYSHARE ..... CAT 895 1956
- Tarjeta de Memoria de Alto Desempeño KODAK SD de 2 GB ..... CAT 560 9653
- Base para Cámara KODAK EASYSHARE Serie 3 ..... CAT 851 2089
- Base de Impresora KODAK EASYSHARE G610 ..... CAT 881 1507
- Kit de Cartucho de Color y Papel Fotográfico KODAK G-50 ..... CAT 141 0596
- Marco Digital KODAK EASYSHARE P720 ..... CAT 170 0616
- Marco Digital KODAK EASYSHARE P820 ..... CAT 848 5021
- Marco Digital KODAK EASYSHARE M1020 ..... CAT 886 5784

*ISO 6400 y 8000 disponibles en 3 MP y menor en modos P/M.
**32 MB de memoria interna/21 MB de memoria disponible para almacenamiento de imágenes (1 MB equivale a un millón de bytes).
***Para obtener información adicional para visualización óptima de videos HD, visite www.kodak.com/go/hdsysreq

Para obtener más información sobre la Cámara Digital con Zoom KODAK EASYSHARE Z1085 IS, visite www.kodak.com/go/easyshare.

ImageLink print system
QuickTime
USB

Kodak

Especificaciones del producto sujetas a cambio sin previo aviso.
© Kodak, 2008. KODAK, EASYSHARE, IMAGELINK, el logotipo del Sistema de Impresión IMAGELINK y PERFECT TOUCH son marcas registradas de Kodak. QUICKTIME y el logotipo QUICKTIME son marcas comerciales de Apple Inc, registradas en los Estados Unidos y otros países. SCHNEIDER-KREUZNACH y VARIOGON son marcas comerciales de Jos. Schneider Optische Werke GmbH es utilizada por Kodak bajo licencia. Los logotipos de USB-IF son marcas registradas de Universal Serial Bus Implementers Forum, Inc.
IC-1420 CAT No. XXX XXXX